Vòng bi NTN 6004LLBCM/5K



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	20 mm
D - Đường kính ngoài	42 mm
B - Chiều rộng	12 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,6 mm
Khe hở vòng bi	CM
Trọng lượng	0,069 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM	
C - Tải trọng động cơ bản danh định	10,4 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	5,05 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỏi	0,355 kN
f0 - Hệ số	13.9
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	18000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-25 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	110 °C
GIỚI HẠN	
da min - Đường kính vai tối thiểu IR	24 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	26 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	38 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	0,6 mm

NTN AUTHORIZED DISTRIBUTOR
VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor