


Vòng bi NTN 7006UADG/GLP42



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	30 mm
D - Đường kính ngoài	55 mm
B - Chiều rộng	13 mm
d1 - Đường kính ngoài vòng trong	39,2 mm
d2 - Đường kính gờ của vòng trong	37,3 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	46,9 mm

D2 - Đường kính trong vòng ngoài	50,7 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	16,6 mm
α - Góc tiếp xúc	25 °
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,6 mm
Lớp chính xác	P42
Trọng lượng	0,11 kg
HIỆU SUẤT SẢN PHẨM	
C - Tải trọng động cơ bản danh định	16,7 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	10,5 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	38100 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	23600 tr/min
Mức tải trước	GL
Giá trị tải trước	0,147 kN
Độ cứng trục	104,8 N/ μ m
Độ cứng xuyên tâm	220,6 N/ μ m
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C
GIỚI HẠN	
da min - Đường kính vai tối thiểu IR	35,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	49,5 mm
Db max - Đường kính vai tối đa OR	50,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	0,6 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor